SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Imbracatura anticaduta STRATOS 2	**Codice: FD1117**	**FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA**

Descrizione

Lôimbracatura ¯ realizzata con cinte in poliestere da 44 mm di larghezza, forza di rottura 23 kN, ed ¯ dotata di:
ATTACCHI: 1 attacco dorsale a ÁDô 2 anelli tessili al petto. 2 anelli a ÁDô laterali ad altezza vita per il posizionamento.
ADATTABILITê: cinte spalla e cinte coscia totalmente regolabili ed imbottite. Cinta vita imbottita e regolabile con attacco rapido automatico.
VANTAGGI: le cinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido. 2 anelli portattrezzi sul retro. Sono stati inseriti ganci sulle cinte spalla per posizionare singole corde.
ERGONOMIA: cinta di seduta appositamente creata per un comfort prolungato. Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dellôutilizzatore.
PESO: 2,20 kg
CARICO MASSIMO: 140 kg

Specifiche tecniche:
ÅFasce elasticizzate appositamente disegnate per bloccare le estremit¨ delle cinte;
ÅAttacchi automatici in acciaio inossidabile;
ÅGanci corda in entrambi i lati, per il passaggio di corde
ÅCinte spalla e coscia totalmente imbottite, con attacchi rapidi automatici, lôimbottitura garantisce un miglior assorbimento dello shock e la circolazione dellôaria;
ÅPiastra ñ1 Dò posteriore racchiude le 2 cinte dorsali che si incrociano; mantiene lôanello a ÁDô in posizione, anche dopo una caduta;
ÅCintura di posizionamento totalmente imbottita, con anelli a ÁDô laterali per comfort extra durante il lavoro, provvista di attacco retro per altri accessori;
ÅFibbie di regolazione facili da regolare, anche con una sola mano

Vantaggi:
ÅCinta di seduta per posizionamento imbottita per maggiore comfort.
ÅLe cinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido.
ÅPassanti in tela sulle cinte spalla per posizionare singole corde.
ÅCinta di seduta appositamente creata per un comfort prolungato.
ÅCinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento delloshock da caduta e per un maggior comfort dellôutilizzatore.

ÅComponenti metalliche: acciaio zincato.
ÅFilo di cucitura: poliammide ad alta tenacit¨ .
ÅForza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino: U
Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

1	EN 358 EN 361	Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione