



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

SCHEDA TECNICA

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Nome: IMBRACATURA ANTICADUTA STRATOS 2	Codice: FD1117	FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA
---	-----------------------	---

Descrizione

La cinghia è realizzata in polipropilene con una larghezza di 44 mm di larghezza, forza di rottura 23 kN. È dotata di:

ATTACCHI: 1 attacco dorsale a D-ring anelli tessili al petto. 2 anelli a D-ring laterali ad altezza vita per il posizionamento.

CONFORTO: Cintura imbottita e regolabile con attacco rapido automatico.

VANTAGGI: le cinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido. 2 anelli portattrezzi sul retro. Sono stati inseriti ganci sulle cinte spalla per posizionare singole corde.

ERGONOMIA: cinghia di seduta appositamente creata per un comfort prolungato. Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dell'utilizzatore.

PESO: 2,20 kg
CARICO MASSIMO: 140 kg



Specifiche tecniche:

- ~ Cinghia imbottita e regolabile;
- ~ Attacchi automatici in acciaio inossidabile;
- ~ Ganci corda in entrambi i lati, per il passaggio di corde
- ~ Cinte spalla e coscia totalmente imbottite, con attacchi rapidi automatici, l'imbottitura garantisce un miglior assorbimento dello shock e la circolazione dell'aria;
- ~ Piastra D-ring posteriore racchiude le 2 cinte dorsali che si incrociano; mantiene il pannello a D-ring in posizione, anche dopo una caduta;
- ~ Cintura di posizionamento totalmente imbottita, con anelli a D-ring laterali per comfort extra durante il lavoro, provvista di attacco retro per altri accessori;
- ~ Fibbie di regolazione facili da regolare, anche con una sola mano

Vantaggi:

- ~ Cintura di seduta per posizionamento imbottita per maggiore comfort.
- ~ Le cinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido.
- ~ Passanti in tela sulle cinte spalla per posizionare singole corde.
- ~ Cintura di seduta appositamente creata per un comfort prolungato.
- ~ Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dell'utilizzatore.

~ Componenti metalliche: acciaio zincato.

~ Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.

~ Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Öö [] ää äeÁ/æ ä U
-------------------------	--------	--------------------------------

Û~ æ äeÁ/æ ä ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
-----------------	--------------------------------	------------



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

1	EN 358	Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
	EN 361	
Destrezza		Manutenzione