



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: 5 FBVGHF5 HCG'	70X c. FD1118	: 8%8-GD"5 BH7 5 8 5 G'5 FB9 G9 G' 5 BH7 5 8 5 G
------------------------	---------------	---

8 YgW]dV]C6

de descenso y de estacionamiento con enganche en... 44 mm de ancho, fuerza de rotura de 23 kN y con:

ENGANCHES: 1 enganche en D en la espalda y 1 enganche en D frontal/pecho, 1 enganche en D en el vientre a la altura de la cintura en la... 2 anillos en D laterales a la altura de la cintura, para el posicionamiento.
ADAPTABILIDAD: correas de hombros, muslos y cintura completamente ajustables.

VENTAJAS: correas acolchadas en hombros, cintura y muslos. 2 anillos portaherramientas y un anillo... para el posicionamiento de las correas individuales.

el confort del usuario.

PESO: 2,40 kg
CANTIDAD: 7 YC 40 kg

- Sujetar los extremos de las correas;
- Ganchos para hacer pasar las correas en ambos lados;
- Anillo en D de la parte baja del vientre para hacer pasar la cuerda, el...;
- Correas de los hombros y de los muslos totalmente acolchadas, con...;
- 2 correas de la espalda que se...;
- 5...;
- 2...;
- 2...;
- 2...;

Ventajas:

- Correas acolchadas en hombros, cintura y muslos.
- 2...;
- 2...;
- 2...;
- 2...;
- 2...;





SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Hilo de costura: poliamida de alta tenacidad.
Ø ^: 2,0 mm
15 kN o 1.530 kg durante 3 minutos por cada elemento de enganche.
Peso: 2,40 kg

Conforme con los requisitos dispuestos por las normas EN 361 EN 358 y EN 813

<p>Ómnico III</p>	<p>Color</p>	<p>Tallas En stock: U</p>
<p>Cantidad Caja 1</p>	<p>Certificaciones EN 358 EN 361 EN 813</p>	<p>Precauciones Leer atentamente las instrucciones antes de usar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. Antes de cada uso, es necesario comprobar el estado de los elementos de sujeción y se debe sustituir.</p>
<p>Destreza</p>	<p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>	