



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018


Nome: Imbracatura a gilet PRATIK arancio hv	Codice: FD1120	FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA
--	-----------------------	---

Descrizione

Imbracatura anticaduta con due punti di attacco, integrata in modo
Dotata di un punto di attacco a dorsale e un punto di attacco sternale
composto da due fibbie in tessuto per il sistema di anticaduta.
Chiusura anteriore con fibbia ad attacco rapido, gilet chiuso
con cerniera, banda rifrangente doppia su girovita e due tasche laterali
tridimensionali chiuse con flap.
Peso: kg 1,70.
Peso massimo garantito: 136 kg



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Öa [] } aqaeÁ/æ a A magazzino:
Ü~ æ œeÖæd } ^ 3	Rispondenza alle Norme Europee EN 361 EN ISO 20471  Classe:2	Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in : æÁÁ[ç^Á^Á^&•æq Á^* } ææ^Á visivamente la propria presenza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti dicalore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione