SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Syst¯me tr®pied a/c©ble 20 m	**Code: FD1217**	**FD12 DISPOS. ANTICHUTE ê RAPPEL AUTOMATIQUE**

Description

Syst¯me d®chafaudage tubulaire t®lescopique en aluminium avec un appui au sol sur 3 points. Une structure indispensable pour les op®rations de descente dans les puits ou les cavit®s inaccessibles. Le syst¯me Tripode est dot®d'un treuil pour la mont®e et la descente de l'op®rateur avec une capacit®du c©ble allant jusqu'à 20 m et une capacit®de charge allant jusqu'à 500 kg. L'extr®mit®du c©ble est dot®e d'un mousqueton qui doit °tre reli®¨ des harnais antichute avec une attache dorsale et sternale. Le Tripode est la solution id®ale pour l'entretien et l'inspection de puits, ®gouts, ascenseurs, etc. Il permet ®galement de r®cup®rer des personnes ®vanouies ou bless®es.
Diam¯tre du c©ble : 4,5 mm.
Force statique : 16 kN pendant 3 min.
Hauteur maximale : 2,15 m.
Hauteur minimale : 1,15 m.

Le produit a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie **III**	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantit®/Condt. **1**	Normative de r®f®rence EN 795	Avertissements Entretien et inspection de puits, d'®gouts, d'ascenseurs, etc. Il permet ®galement de r®cup®rer des personnes ®vanouies ou bless®es. Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat,autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien