



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Dispos. anticaduta tripode c/cavo 20m

Codice: FD1217

FD12 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI

Descrizione

Sistema di impalcatura tubolare telescopica in alluminio con appoggio a terra su 3 punti.

W, æÁd` cč ¦æÁş åã]^} •æàð; Á,^¦Á;^Á, ∫, læð; } æÁs áðsã & •æÁş Á,[::ā/, Á&æçãæÁ altrimenti inaccessibili.

 QÁ ã c²
 æÁ/laj [å^Á-Ás[!!^åæṭ Ásāk²^!!æ½]][Á,^!ÁæÁ æṭãæÁ Áæášã &^•æÁ

 dellot] ^!æṭ !^Ás[} Ásæṭ æŝãæÁsãkæṭ Ásākæṭ Áð [Asæ20 m e di carico fino a 500 kg.

 Lot• d^{ ãæÁs² /Ásæṭ Ásaṭ æsæásãt [•&@ ot }^Ás@ Áçæás[||^*æṭ ÁsæÁ

 imbracature anticaduta con attacco dorsale e sternale.

Φ\[\frac{1}{4} [\dangle ^\hat{A} \frac{1}{4} \angle ^\hat{A} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \angle ^\hat{A} \frac{1}{4} \angle ^\hat{A} \frac{1}{4} \angle ^\hat{A} \frac{1

Diametro cavo: 4,5 mm. Forza statica: 16 kN per 3 min. Altezza massima: 2,15 m. Altezza minima: 1,15 m.

 \mathbb{Q}_{A}^{A} | [å [\mathbb{Q}_{A}^{A} | \mathbb{Q}_{A}^{A} | [* ^ \mathbb{Q}_{A}^{A} | $\mathbb{Q}_{A}^$



Categoria	Colore	Öã] [} ãà đãu Á / æ di lã \ A magazzino: U
பு இத் வேசை () ^ பி ` அத் வெசை () ^ பி ` அத் வெசை () ^ பி	Rispondenza alle Norme Europee EN 795	Avvertenze Manutenzione e ispezione di pozzi, fognature, ascensori, etc.; inoltre consente il recupero di personale svenuto o infortunato. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione