



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: 8 gldUXcf YbYf [1JW YfXUXcVY\]c	70X] c. FD1417	: 8% '8-GD"5 BH7 5 8 5 G'8-G-D5 8 CF9 G'89' 9B9F; 5
---	----------------	---

8 YgW]dV]C6

Öã ä ää [!Á^Á) ^i* öä] } & ^iáäá^Á à^ÁQ] Á^): ää [8,8 m de longitud y 12 mm de espesor, con 2 mosquetones Standard.
Ø ^i: äá^Á[c | ää ö ä ä 25 kN
Ø ^i: ä^á a ää 15 kN durante 3 min.

Ö` | ää) Á^Á] [ä` & q k 0 Áä [• Áä ä ä Á^Á^Á & Öá^Áä | ää) È



Ö|Áä ä ää [!Á^Á) ^i* öä^á Ä | { ää [Á [!Á) ää) äá^Á 14 mm de ancho, ^) c | ää ^) c | Á^* ääá^Á) | [| ääá^Á) Á) ää) ç [| c | äá^Á | • c | ÉÖ) & ää [Á ä^Á ää ää) ää) Á | ä c | ä | Á^Á^Á) ç [| c | äá^Á^á^* ää) q { | ää) ^) c | y reduce a menos de 6 kN la fuerza de impacto transmitida al operador.

Ö|Á [! ä` & q k 0 Áä [! äá^Áä [Á^Á^á ää [Á ää^Á) ^cä|Á^* | ää ^) q | Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Öä^* [ää III	Color	Tallas En stock:
Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 355	Precauciones Leer atentamente las instrucciones antes de çä ä Á Áä [• ää [Á) ää) È Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de ~ ^) c Á^ & ä [Á Á] [c* ä [Á^Á^Á c] [• ää) Á directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar çä ~ ä^ ^) c Á^ Á Á^ ~ ä [Á^c. Á) Á^!-^ & ä Á & } ää) ^-Éä cäq Á Áä] ä É Á ä [Á^á Á) c* Éä se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado