FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Disipador energ²a cuerda kernmantel	**C· digo: FD1425**	**FD14 DISP. ANTICAÐDAS DISIPADORES DE ENERGÐA**

Descripci· n

Disipador de energ²a con cuerda de Kernmantel de 11 mm, longitud de 1 m. Con 1 punto de enganche y 1 mosquet· n Montblanc.

El disipador de energ²a est§ formado por una cinta de 44 mm de ancho, enteramente plegada y enrollada en una envoltura de pl§stico. En caso de ca²da, la cinta en el interior de la envoltura se alarga autom§ticamente y reduce a menos de 6 kN la fuerza de impacto transmitida al operador.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III		En stock:

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	EN 355	Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo antica²das. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado