



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: 8 [g]dUXcf YbYf [1JW YfXUXcVY\] c	7 [X] c. FD1426	: 8% '8-GD"5 BH7 5 8 5 G'8-G-D5 8 CF9 G'89' 9B9F; 8
---	-----------------	---

8 YgW]dV]C6

Öã ä ää [| Á^Á) ^ | * öäö] & ^ | ääá^Á 2 m con 1Á [• ~ ^ 5) ÁÜä ääáÁÁ
pinza Gripmax de 140Á { Á^Áá { ^d[È
Longitud: 2 m
Peso: 1265g
Ø ^ | : äá^Á [c | äá ö ä ä 125 kN
Ø ^ | : äÁ • a äá 15 kN sostenidos durante 3 min.



Ö | äá 5) Á^Á | Á | [ä ~ & d k 10 Áä [• Áá ääá Á^Á á & öá Á^Á ääá 3 äá 5) È
Ö | äá ä ää [| Á^Á) ^ | * öá • a Á | { ää [Á | Á) äá äá ^Á 4 mm de ancho,
^) c | ä ^) c | Á | ^ * ääá Á) | [| ääá Á) äá } ç [| c | äá^Á | • c | Á 0) & ä [Á
á ^ ääá ääá ääá) Á | Á c | ä | Á^Á) ç [| c | äá^Á ääá ääá d { | c ää ^) c |
y reduce a menos de 6kN la fuerza de impacto transmitida al operador.
Ö | Á | [ä ~ & d Á ö ä ä [Áá ^ f i ää [Á Á ^ ää ää [Á ääá^ •) ^ ää Á Á ^ * | ä ^) d Á
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Öäé^* [öé III	Color	Tallas En stock: U
----------------------------	-------	-----------------------

Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 355	Precauciones Leer atentamente las instrucciones antes de çä äá Áá [• ää [Á ääá ä È Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de ~ ^) c • Á^Á ää [Á Á [c * ä [Á^Á ää [• ää] Á directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar çä ~ ää ^) c Á ^ Á Á ~ ä [Á • c Á) Á ^ ^ ää Á & [äää] ^ ää ää [Á ää] ä ää ää [Á • a Á c * [ää se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado