



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Cordino in Kernmantel 2 m	Codice: FD1511	FD15 DISP. ANTICADUTA SISTEMI DI POSIZIONAMENTO
--	-----------------------	--

Descrizione

Cordino di posizionamento in corda Kernmantel da 11 mm, lunghezza 2 m, corredato di 2 asole.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria	Colore	Öö] [} ää äe Á/æ ä A magazzino:
Ü~ æ äe Öæ d } ^ 1	Rispondenza alle Norme Europee EN 354	Avvertenze Lavori verticali su posizioni pericolose. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione