

## **Technisches Datenblatt**

Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747 VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: Positionierungsseil m/seilspanner Code: FD1524 FD15 ABSTURZSICHERUNG POSITIONIERUNGSSYSTEME

## **Beschreibung und Materialien**

Seilspanner mit dreifach-verflochtenem Polyamidseil, Durchmesser 14 { £\$\hat{e}} \*^{\hat{A}} m, mit 2 Standard-Karabinern.

Ő¦>}^¦Án⁄æå^}Áā(Án)^ā[Én {Ás^}Án)^\*¦æåæā[}•\*¦æåÁs^•Ánæ^¦ãæþ•Á anzuzeigen.

Mindestbruchfestigkeit: 25 kN, Statische Kraft: 15ÁÞÁÞÍÁ Min.

Gewicht: 1085 g

Lebensdauer des Verbindungsmittels: 10 Jahre ab Herstellungsdatum.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á} åÁ] êc'\^} Á+} å^\`} \*^} Á Ď Å O ] \^&@} È



= (a, 120, () a, () c + () () () a + () - () (a + () - () () () () () () () () () () () () ()		
Kategorie	Farben	Õ¦4i^} X[∷lêcãt KÁW
Menge pro Karton  10	Bezugsnorm EN 358	Wichtige Hinweise  Š^•^} ÂŪĀÅāĀÃÔ^àlæ &@æj ^ã*}*Á[!*-ê æ Á å ¡&@Ãò^ç[ ¡ÂŪĀÅāæ ÁŒ ~æj **^!êơÁô^} `c^}È  Cff Áā^{ Å>@^}Ê£[ &\^}^} ÁUŒÁ'} Å; }  Y ê!{ ^`~^  ^} Á } åÅ[ !Æææ Ææ æ æ æ æ a    Ø>@^} ÂŪĀĀ; !Ææ &@Á ā ^ÂŪææ & æ æ æ æ e æ e e e e e e e e e e e e
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise