SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Tendeur pour corde	**Code: FD1524**	**FD15 DISPOS. ANTICHUTE SYSTÊME DE MAINTIEN AU TRAVAIL**

Description

Tendeur dot®d'une corde en polyamide ¨ trois fils tress®s, diam¯tre 14 mm, longueur 2 m. Avec 2 mousquetons Standard.

Le fil vert de la corde indique le degr®de d®gradation du mat®riau.
Force de rupture minimale: 25 kN.
Force statique: 15 kN soutenu par 3 min.
Poids: 1085 g.
Dur®e du dispositif: 10 ans de la date de fabrication.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN 358	Id®al pour les travaux verticaux sur des positions dangereuses. Lire attentivement lesd notices d'utilisation. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien