



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Tenditore per corda	Codice: FD1524	FD15 DISP. ANTICADUTA SISTEMI DI POSIZIONAMENTO
----------------------------------	-----------------------	--

Descrizione

Tenditore per corda, dotato di corda in poliammide a triplo filo intrecciato, diametro 14 mm, lunghezza 2 m. Con 2 moschettoni Standard.

Filo verde nella corda per indicare il grado di degradazione del materiale.

Forza di rottura minima: 25 kN

Forza statica: 15 kN sostenuti per 3 min.

Peso: 1085 gr

Durata del dispositivo: 10 anni dalla data di fabbricazione.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Ö3] [} ää äe Á/æ ä A magazzino: U
Ü ~ æ äe Öæ d } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 358	Avvertenze Lavori verticali su posizioni pericolose. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione