

Nome: Kit ligne de vie	Code: FD1811	FD18 DISPOS. ANTICHUTE LIGNES DE VIE TEMPORAIRES
-------------------------------	---------------------	---

Description

Con- u pour une installation et un d@installation faciles, le syst-me est mis en tension - l'aide du tendeur et peut -tre mont@surn'importe quel point d'ancrage appropri@ (" partir de 2000 daN). La ligne de vie est con- ue pour -tre utilis@e par une seule personne - la fois. D@flexion maximale en cas de chute : 2,44 m. Le kit complet comprend

- un sac confortable et r@sistant avec syst-me de fermeture ;
- une sangle en polyester de 30 mm soigneusement enroul@e (longueur maximale de 20 m) ;
- un tendeur de c@ble - bobine ;
- deux ceintures d'ancrage - point fixe (1 m) avec anneaux ;
- deux longues de positionnement r@f@rence FD1575 ;
- deux harnais antichute FD1137

Gr@ce - l'ancrage sur deux points fixes situ@s - une distance maximale de 20 m, la ligne de vie permet d'effectuer des op@rations de travail tout en maintenant l'op@rateur reli@ - elle au moyen d'un harnais qui court le long de la ceinture avec une longe munie d'unmousqueton.

Le produit a @t@con- u pour se conformer aux exigences du R-glement (UE) 2016/425 et modifications ult@rieures.



Cat@gorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantit@Condt. 1	Normative de r@f@rence EN 354 EN 361 EN 795	Avertissements Montage e d@montage des @chafaudages, positionnement des toitures de b@timents, travaux o½le parapet est momentan@ement absent. Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait @tat, autrement, proc@dez - son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et - l'abri de la lumi-re.
Dext@rit@		Guide - l@ntretien