



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome:</b> Kit linea vita	<b>Codice:</b> FD1811	<b>FD18 DISP. ANTICADUTA LINEE VITA MOBILI</b>
-----------------------------	-----------------------	--

**Descrizione**

Il Kit linea vita è composto da una imbracatura di sicurezza in polipropilene con cinghie in nylon, di colore verde scuro e arancione, con una lunghezza massima di 2,44 m. Il Kit completo comprende:  
 - Una linea vita in polipropilene con cinghie in nylon, di colore verde scuro e arancione, con una lunghezza massima di 2,44 m.  
 - Una linea di ancoraggio in acciaio inossidabile, di colore argenteo, con una lunghezza massima di 20 m.  
 - Una linea di ancoraggio in acciaio inossidabile, di colore argenteo, con una lunghezza massima di 20 m.  
 - Una linea di ancoraggio in acciaio inossidabile, di colore argenteo, con una lunghezza massima di 20 m.  
 - Una linea di ancoraggio in acciaio inossidabile, di colore argenteo, con una lunghezza massima di 20 m.



Utilizzando l'ancoraggio su due punti fissi situati ad una distanza massima di 20 m, la linea vita permette le normali operazioni lavorative tenendo collegato ad essa l'operatore munito di imbracatura che scorre lungo il nastro tramite cordino con moschettone.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore	Ö3 [ ] } aqaeÁ/aè  a A magazzino: U
1	Rispondenza alle Norme Europee EN 354  EN 361  EN 795	Avvertenze Montaggio/smontaggio dei ponteggi, posizionamento di coperture di edifici e lavorazioni con momentanea assenza di parapetto.  Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione