



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Name: Rettungsleine m/veranker.gurten</b>	<b>Code: FD1812</b>	<b>FD18 ABSTURZSICHERUNG BEWEGLICHE RETTUNGSLEINEN</b>
--	---------------------	--

**Beschreibung und Materialien**

Horizontale 35 mm Polyester-Rettungsleine.  
Länge 15 bis 20 m.  
Die Leine wird mit dem Spanner gespannt und kann an jedem geeigneten Anschlagpunkt befestigt werden (ab 2000 N). Die Leine ist für die gleichzeitige Benutzung durch eine Person ausgelegt. Maximale Auslenkung im Falle eines Sturzes: 2,44 m.



- Der komplette Satz umfasst:
- einen Spulenkabelspanner;
  - zwei Verankerungsgurte zum Festpunkt (1 m) mit Ringen.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)2016/425 zu entsprechen.

<b>Kategorie</b> III	<b>Farben</b>	<b>Öffnung</b> X
<b>Menge pro Karton</b> 1	<b>Bezugsnorm</b> EN 795	<b>Wichtige Hinweise</b> Vor der Verwendung der Rettungsleine muss sichergestellt werden, dass die Leine einwandfrei ist, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
<b>Fingerfertigkeit</b>		<b>Pflegehinweise</b>