

|                           |                     |                                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome: Lampe PIXA 1</b> | <b>Code: FD2137</b> | <b>FD21 DISPOS. ANTICHUTE PETZL</b> |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|

## Description

Lampe frontale avec un large faisceau lumineux homogène. Elle possède deux niveaux d'éclairage:

1. niveau faible indiqué pour les travaux à distance manuelle, ° éclairage 10 mètres pendant 16 heures (20 lumens);
2. niveau fort indiqué pour les déplacements, ° éclairage 15 mètres pendant 3,5 heures (60 lumens)..

L'éclairage constant garantit des performances d'éclairage qui ne diminuent pas pendant toute la durée d'autonomie prévue. Excellente résistance à la chute (deux mètres), aux chocs et à l'écrasement (80 kg). Imperméable jusqu'à -1 m pendant 30 minutes.

Résistant aux produits chimiques.

Poids (avec les piles): 160 g.

Alimentation : 2 piles AA/LR06 (fournies).

Compatibilité des piles : piles rechargeables Ni-MH et lithium.

Garantie: 3 ans



|                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie        | Couleurs                                                                                                                                      | Tailles disponibles<br>En stock: U                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quantité / Cond. | Normative de référence<br>EN 60079<br><br>ATEX<br><br>Zona: 2/22<br>Valeurs: II 3 G D EX NA IC IIB T4 GC TC<br>IIIC T135°C DC<br><br>EN 61547 | Avertissements<br>Situations de faible ° éclairage.<br><br>Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, autrement, procéder à son substitution.<br><br>En cas de stockage prolongé, enlever les batteries de la lampe. |
| Dextérité        |                                                                                                                                               | Guide d'entretien                                                                                                                                                                                                                                                                                       |