



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Guanto SILK</b>	<b>Codice: MA1414Q0</b>	<b>MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI</b>
--------------------------	-------------------------	--

**Descrizione**


TITOLO FILO: 18 G  
MATERIALE: Nylon.  
SPALMATURA: Poliuretano.

Il guanto in poliuretano offre anche un'eccellente resistenza all'abrasione. Ottimo per lavori di manutenzione e riparazione. È traspirante e impermeabile. Indicato per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>II</b>	Colore <b>BLU SCURO</b>	Avvertenze A magazzino: XS-6 - XL-10
------------------------	----------------------------	---

Destrezza <b>5</b>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p><b>EN 388</b></p> <p> Abrasione:2 Taglio:1 Strappo:2 Perforazione:1 Taglio ISO:X</p> <p><b>EN ISO 21420</b></p>	<p><b>Avvertenze</b></p> <p>Assemblaggio e componenti elettrici, Montaggio e assemblaggio parti meccaniche, Manutenzione e installazione impianti industriali, Edilizia, Idraulica ed Elettromeccanica.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	Manutenzione	