SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto INNOFLEX	**Codice: MA1423Z9**	**MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI**

Descrizione

TITOLO FILO: 15 G
MATERIALE: Nylon.
SPALMATURA: Schiuma di nitrile e poliuretano, rivestimento a 3/4, palmo puntinato.

Presa esensibilit¨ eccellenti, buona resistenza meccanica. Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e alle elevate propriet¨ traspiranti. Indicati per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: 7 - 10

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
120	EN 388 Abrasione:3 Taglio:1 Strappo:4 Perforazione:1 Taglio ISO:X EN ISO 21420	Bricolage, Giardinaggio, Attivit¨ Agricole e Forestali, Edilizia, Idraulica e impiantistica, Installazione e manutenzione impianti industriali, Facchinaggio e movimentazione merci. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.
Destrezza **5**		Manutenzione