SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto MAX GRIP	**Codice: MA1439Z9**	**MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI**

Descrizione

TITOLO FILO: 15 G
MATERIALE: Nylon e Spandex.
SPALMATURA: Schiuma di nitrile.

Presa e sensibilit¨ eccellenti, buona resistenzameccanica. La spalmatura in schiuma nitrile sul palmo offre buona resistenza all'abrasione, fornisce una presa sicura su superfici asciutte, bagnate o oleose. Robusti ma flessibili permettono movimenti precisi e riducono l'affaticamento delle mani. Ottimo comfortgrazie alla completa assenza di cuciture e alle elevate propriet¨ traspiranti. Indicati per l'uso anche in presenza moderata di olie grassi.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: S-7 - XL-10

Quantit¨ Cartone

120

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:2
Taglio:X
Strappo:3
Perforazione:1
Taglio ISO:A

EN ISO 21420

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

5

Manutenzione