



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto SILK PRO CUT	Codice: MA1440S0	MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI
----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------

Descrizione


TITOLO FILO: 18 G
TAVOLA SIDA c/c
SPALMATURA: Microschiuma di nitrile.

La spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo offre buona resistenza all'abrasione e al taglio, fornisce una presa sicura su superfici asciutte, bagnate o oleose. Robusti ma flessibili permettono movimenti precisi e riducono l'affaticamento delle mani. Ottimo comfort grazie alla completa anche in presenza moderata di oli e grassi.



Regolamento (UE)2016/425 e successive modifiche.

Categoria II	Colore VERDE	Öa] [] aqaeVæ a A magazzino: 6 - 11
------------------------	-----------------	------------------------------------------

120	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 388</p>  <p>Abrasion:4 Taglio:X Strappo:4 Perforazione:1 Taglio ISO:B</p> <p>EN ISO 21420</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Assemblaggi e montaggi industriali, manutenzione e installazione, Lavorazione e movimentazione materiali metallici, Raccolta e smistamento rifiuti speciali, Lavori di precisione.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse nonintegro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	Destrezza 4	Manutenzione