



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nombre: Guante DYTEX</b>	<b>7 0X] c. MA1512K1</b>	<b>MA15 GUANTES ANTICORTE</b>
-----------------------------	--------------------------	-------------------------------

**8 YgW]dVjCB**


Guantes de malla Dytex de alta tenacidad  
Acabado: poliuretano antidesgaste  
Ú fi[ K] a] a] i • cæ  
Calibre 13G

- La fibra Dytex tiene notables propiedades anticorte.
- Indicados para los trabajos con alto riesgo de corte.
- Excelente confort gracias a la ausencia total de costuras y a las elevadas propiedades transpirables.

ÒÁ !: [ à &ç Áca ã[ Áã ^fiã[ ÁÁ^ãã [ ÁããÁ• ] ^cãÁ|Ü^\* |æ ^) ç  
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Óæ^* [ iæ <b>II</b>	Color <b>BLANCO</b>	Tallas En stock: 6 - 11
------------------------	------------------------	----------------------------

Cantidad Caja          <b>120</b>	Certificaciones <b>EN 388</b>  Corte: X Desgarro: 4 Ú^: f i: aã) K Corte ISO: B  <b>EN ISO 21420</b>	Precauciones Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizarlos. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. Antes de cada uso, es necesario comprobar que no haya daños. Limpiar con un cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calor directas.  Instrucciones de lavado y cuidado
Destreza <b>5</b>		