



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Guanto SYNERGY</b>	<b>Codice: MA1514B0</b>	<b>MA15 GUANTI ANTITAGLIO</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------------

**Descrizione**



in acrilico effetto termico  
Finitura: schiuma di nitrile antiscivolo  
Polso: maglia elasticizzata

- Ricoperti con materiali antiscivolo ed antiabrasione, presentano
- Indicati per le lavorazioni ad altorischio taglio.
- Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e alle



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>II</b>	Colore <b>GRIGIO</b>	Öö [ ] } ää äe Á/æ  ä A magazzino: 8
------------------------	-------------------------	---

Destrezza <b>3</b>	Rispondenza alle Norme Europee <b>EN 388</b>  Abrasione:4 Taglio:X Strappo:4 Perforazione:4 Taglio ISO:D  <b>EN 511</b>  Resistenza Freddo Convettivo:X Resistenza Freddo da Contatto:1 Permeabile all'acqua - Impermeabile:X	<b>Avvertenze</b> Assemblaggi e montaggi industriali, manutenzione e installazione, Lavorazione e movimentazione materiali metallici, Raccolta e smistamento rifiuti speciali, Lavori di precisione.  Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.  Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
	<b>Manutenzione</b>	