



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747


P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)




UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

|                                 |                         |                               |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome: Guanto TW 300 GRIP</b> | <b>Codice: MA1524E0</b> | <b>MA15 GUANTI ANTITAGLIO</b> |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Descrizione</b></p> <p>Guanti realizzati in maglia di tessuto para-aramidico con palmo puntinato in PVC.<br/>Polso: maglia elasticizzata</p> <p>I guanti TW 300 GRIP offrono protezione da calore e da taglio.</p> <p>Regolamento (UE)2016/425 e successive modifiche.</p> |  |
|--|---|

|                        |                         |                       |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Categoria<br><b>II</b> | Colore<br><b>GIALLO</b> | A magazzino: S-7, L-9 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|

|            |  |  |
|------------|--|--|
| <p>120</p> | <p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p><b>EN 388</b></p> <p> Abrasione:2<br/>Taglio:3<br/>Strappo:4<br/>Perforazione:X<br/>Taglio ISO:X</p> | <p><b>Avvertenze</b></p> <p>Montaggio e assemblaggio, Operazioni di finitura, Meccanica leggera e di precisione, Facchinaggio e movimentazioni merci.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.<br/>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br/>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p> |
|            | <p>Destrezza<br/><b>3</b></p>  | <p><b>Manutenzione</b></p>   |