SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto PALM SHIELD	**Codice: MA1529E1**	**MA15 GUANTI ANTITAGLIO**

Descrizione

TITOLO FILO: 13 G
MATERIALE: Dytex alta tenacit¨ .
SPALMATURA: Doppia immersione in nitrile microporoso con rinforzo zona pollice,rivestimento a 3/4.

I guanti in fibra di Dytex presentano forti propriet¨ antitaglio. Ricoperti di materiali antiscivolo ed antiabrasione si contraddistinguono per la versatilit¨ d'uso e al contempo lôidoneit¨ per le lavorazioni ad alto rischio di taglio.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GIALLO HV	A magazzino: 8 - 11

Quantit¨ Cartone

120

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:X
Strappo:4
Perforazione:3
Taglio ISO:B

EN ISO 21420

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allôaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

4

Manutenzione