SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nombre: GUANTE DYTEX INNOFLEX DOT** | **C· digo: MA1533B0** | **MA15 GUANTES ANTICORTE** |
|---|---|---|

**Descripci· n**

Guantes de malla Dytex de alta tenacidad m§s fibras especiales
Acabado: espuma de nitrilo punteada
Pu¶o: malla el§stica

- La fibra Dytex presenta notables propiedades anticorte.
- Recubiertos con material antideslizante y antiabrasi· n, presentan un alto nivel de sujeci· n, precisi· n y versatilidad de uso.
- Indicados para los trabajos con alto riesgo de corte

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

| Categor²a | Color | Tallas |
|---|---|---|
| **II** | GRIS | En stock: 8 - 10 |

**Cantidad Caja**

**120**

**Certificaciones**

EN 388

Abrasi· n:4
Corte:5
Desgarro:4
Perforaci· n:3
Corte ISO:D

**Precauciones**

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar y consultar los niveles de protecci· n indicados.
Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

**Destreza**

**5**

**Instrucciones de lavado y cuidado**