



P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018




Nombre: Guante MAGISTER	70X] c. MA1554Z9	MA15 GUANTES ANTICORTE
-------------------------	------------------	------------------------

Ō ã ċ • Ŧ ċ Ċ Ć Ĥ ħ ĩ } æ ñ ã Ā Ĭ • Ą ġ æ Ă •] ^ & ð • È
 Œ Ĩ Ĩ Ĳ Ĵ Ķ ĸ É
 Ü Ģ ĥ • ğ ā { ĳ Ő à ĵ Ą { Ħ • ă Ħ Ħ ħ ħ Ħ ħ [Ĩ [Ĩ [Ĩ ħ ħ ħ) ħ
 recubierto.
 Calibre 18 G

La fibra Dytex tiene fuertes propiedades anticorte.
 FA^& aa|c • & } Á ae|ae • Ae ca • |ā ae c • Á Ae ca|ae t} E| ^•^ } ae
 deae c| • eae A^Ae ae |E| ^&a t} Á A^ • ae|ae A^Á • [È
 Son adecuados para trabajos de alto riesgo de corte.
 F0c&|^) c^Á| c&& } & } dæÁ|d È

ÒÁÍ[á~& ÁÖÄÄ Äã^fiæ[ÁÁæ|Bæ[Áææ& { }|áÁæ
Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.



<p>Color</p> <p>NEGRO</p>	<p>Tallas</p> <p>En stock: 8 - 11</p>
<p>Cantidad Caja</p> <p>60</p>	<p>Certificaciones</p> <p>EN 388</p> <p> Corte: X Desgarro: 4 Corte ISO: E</p> <p>EN 511</p> <p> Permeable al agua - Impermeable: X</p> <p>EN ISO 21420</p> <p>EN 407</p> <p> Calor de contacto: 1 Calor convectivo: X Calor radiante: X fundido: X Grandes salpicaduras de metal fundido: X</p>
<p>Destreza</p> <p>5</p>	<p>Precauciones</p> <p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>