

Nombre: Guante SORONG	C¹ digo: MA1555B0	MA15 GUANTES ANTICORTE
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Descripci¹ n

TÍTULO DEL HILO: 18 G

DESTREZA: 5

MATERIAL: Fibras especiales anticorte, nylon, fibra de carbono y spandex.

RECUBRIMIENTO: Poliuretano con refuerzo en la zona del pulgar

Adecuado para su uso en entornos que requieren protecci¹ n contra descargas electrostáticas (ESD), el dispositivo es especialmente indicado para operaciones de montaje de componentes el^o ctricos y electr¹ nicos, as^í como para aplicaciones en los sectores automovilístico y aeroespacial. Adem¹ s, es compatible con la interacci¹ n a trav^o s de dispositivos t¹ ctiles, lo que garantiza la funcionalidad y la precisi¹ n incluso en entornos digitales.



El certificado OEKO-TEX[®] del tejido exterior principal est¹ en fase de actualizaci¹ n.



Categoría II	Color GRIS	Tallas En stock: 6 - 11
Cantidad Caja 120	Certificaciones EN 388  Abrasi ¹ n:3 Corte:X Desgarro:4 Perforaci ¹ n:2 Corte ISO:D EN 61340  EN ISO 21420 EN 16350	Precauciones Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar y consultar los niveles de protecci ¹ n indicados. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici ¹ n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est ^o en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est ¹ íntegro, se debe sustituir. Limpiar con un cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calor directas.
Destreza 5		Instrucciones de lavado y cuidado