

Nome: Gant SORONG	Code: MA1555B0	MA15 GANTS ANTICOUPIRES
--------------------------	-----------------------	--------------------------------

Description

TITRE FIL : 18 G
DEXTERIT[®] : 5
MAT[®]RIAUI : Fibres sp[°] ciales anti-coupures, nylon, fibre de carbone et Spandex.
ENDUCTION : Polyur[°]thane avec renfort au niveau du pouce

Adapt[°] ©une utilisation dans des environnements n[°] cessitant une protection contre les d[°] charges [°]lectrostatiques (ESD), ce dispositif est particulièrement indiqu[°] pour les op[°] rations d'assemblage de composants [°]lectriqueset [°]lectroniques, ainsi que pour les applications dans les secteurs automobile et a[°] rospatial. De plus, il est compatible avec les [°] crans tactiles, garantissant fonctionnalit[°] et pr[°] cision m² me dans les environnements num[°] riques.



Le certificat OEKO-TEX[®] du tissu ext[°] rieur principal est en cours de renouvellement.



Cat [°] gorie II	Couleurs GRIS	Tailles disponibles En stock: 6 - 11
Quantit [°] /Cond [°] . 120	Normative de r[°] f[°] rence EN 388  R[°] sistance ©l'Abrasion:3 R[°] sistance ©la Coupure:X R[°] sistance ©la D[°] chirure:4 R[°] sistance ©la Perforation:2 Coupure ISO:D EN 61340  EN ISO 21420 EN 16350	Avertissements Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation et consultez les niveaux de protection indiqu[°] s. Conservez le scaphandre propre dans un endroit frais et sec, ©l'abri des sources de chaleur et de la lumi[±]re. Avant chaque utilisation, v[°] rifiez que le scaphandre soit en parfait [°] tat et remplacez-le s'il est d[°] t[°] rior[°] . Nettoyez avec une brosse ©poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laissez le s[°] cher ©l'air libre et n'utilisez JAMAIS une source de chaleur directe. Guide ©l'entretien
Dext [°] rit [°] 5		