

Nome: Guanto SORONG	Codice: MA1555B0	MA15 GUANTI ANTITAGLIO
----------------------------	-------------------------	-------------------------------

Descrizione

TITOLO FILO: 18 G
DESTREZZA: 5
MATERIALE: Fibre speciali antitaglio, nylon, fibra di carbonio e Spandex.
SPALMATURA: Poliuretano con rinforzo zona pollice

Idoneo per l'impiego in ambienti che richiedono protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD), il dispositivo $\pm$ particolarmente indicato per operazioni di assemblaggio di componenti elettrici ed elettronici, nonch $^{\circ}$ per applicazioni nei settori automotive e aerospaziale. Inoltre, $\pm$ compatibile con l'interazione tramite dispositivi touchscreen, garantendo funzionalit $\circ$ e precisione anche in contesti digitali.

Il certificato OEKO-TEX $\acute{E}$ del tessuto esterno principale
 $\pm$ in aggiornamento



Categoria II	Colore GRIGIO	Disponibilit$\circ$Taglie A magazzino: 6 - 11
Quantit$\circ$Cartone 120	Rispondenza alle Norme Europee EN 388  Abrasione:3 Taglio:X Strappo:4 Perforazione:2 Taglio ISO:D EN 61340  EN ISO 21420 EN 16350	Avvertenze Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
Destrezza 5		Manutenzione