

FICHA TECNICA

Nombre: Guante termorresistente SILEX	C¹ digo: MA1625K1	MA16 GUANTES DE PROTECCI¹N CONTRA EL CALOR
--	-------------------------------------	--

Descripci¹n

LONGITUD: 38 cm
GROSOR: 4 mm
TÍTULO DEL HILO: 18 G
DESTREZA: 5
MATERIAL: Nailon
FORRO: Termoaislante
RECUBRIMIENTO: Silicona líquida
SUPERFICIE: Lisa

Gracias a la combinaci¹n de protecci¹n mec¹nica, qu¹mica y térmica, y a su idoneidad para el contacto con alimentos, es adecuado tanto para el sector industrial como para los sectores de producci¹n de alimentos o Ho.Re.Ca en general.



Categoría II	Color BLANCO	Tallas En stock: 8 - 11
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones

36

EN 388



Abrasi¹ n:4
Corte:4
Desgarro:3
Perforaci¹ n:1
Corte ISO:X

EN 407



Propagaci¹ n limitada de la llama:4
Calor de contacto:2
Calor convectivo:4
Calor radiante:X
Peque, as salpicaduras de metal fundido:X
Grandes salpicaduras de metal fundido:X

EN 511



Resistencia al Frío convectivo:1
Resistencia al Frío de contacto:1
Permeable al agua - Impermeable:1

FOODSAFE



EN ISO 374-1



Hidr¹ xido s¹ dico 40%:K
Ácido sulfúrico 96%:L
Formaldehído 37%:T
Tipo:B

EN ISO 374-5



Protecci¹ n:VIRUS

EN ISO 21420

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar y consultar los niveles de protecci¹ n indicados.

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici¹ n directa a la luz.

Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est^o en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est^o íntegro, se debe sustituir.

Limpiar con un cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calor directas.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado