



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Guanto FREEZER 630</b>	<b>Codice: MA1716Z9</b>	<b>MA17 GUANTI ANTIFREDDO</b>
---------------------------------	-------------------------	-------------------------------

**Descrizione**



Guanti realizzati con palmo in poliuretano, dorso in tela e fodera in nylon  
Fodera: Imbottitura in fibra isolante  
Polso: elasticizzato con cinturino regolabile

- Elevato livello di protezione dalle basse temperature.
- Buona resistenza meccanica.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



<b>Categoria</b> <b>II</b>	<b>Colore</b> <b>NERO</b>	<b>Magazzino</b> A magazzino: M-8 - XL-10
-------------------------------	------------------------------	--

<b>6</b>	<b>Rispondenza alle Norme Europee</b> <b>EN 388</b>  Abrasione:1 Taglio:4 Strappo:3 Perforazione:2 Taglio ISO:C	<b>Avvertenze</b> Lavori in esterni, Edilizia e manutenzione strade, Logistica, operatori e conducenti di carrelli.  Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.  Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
	<b>EN 511</b>  Resistenza Freddo Convettivo:X Resistenza Freddo da Contatto:3 Permeabile all'acqua - Impermeabile:X	
<b>Destrezza</b> <b>3</b>		