

Nome: Gant OTTER	Code: MA1724N0	MA17 GANTS ANTIFROID
-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Description

ÅTITRE DU FIL : 15 G + 7 G interne
ÅDEXTERITÉ : 4
ÅMATÉRIAU : 100 % polyester
ÅDOUBLURE : Acrylique bross®;
ÅENDUIT : Double immersion dans du latex microporeux enti`rement recouvert

Con-u pour fonctionner efficacement ` basse temp@rature, ce dispositif convient aussi bien ` une utilisation en ext@rieur dans des conditions climatiques rigoureuses qu` une utilisation dans des chambres froides. Le double enduction, qui s`tend jusqu'au poignet, associ@` la fermeture velcro r@glable, garantit une barri`reavanc@e contre la p@n@tration de l'eau et offre une isolation thermique sup@rieure, contribuant ainsi au confort et ` la protection de l'op@rateur.

Le produit a `t@con-u et fabriqu@pour `tre conforme au R`glement (UE) 2016/425 tel que modifi@.



Cat@gorie II	Couleurs BLEU CIEL	Tailles disponibles En stock: 7 - 11
Quantit@/Condt. 72	Normative de r@f@rence EN 388  R@sistance ` l'Abrasion:3 R@sistance ` la Coupure:2 R@sistance ` la D@chirure:4 R@sistance ` la Perforation:2 Coupure ISO:X EN 511  R@sistance au Froid Convective:X R@sistance au Froid par Contact:2 Perm@able ` l' Eau - Imperm@able:X EN ISO 21420	Avertissements Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation et consultez les niveaux de protection indiqu@s. Conservez le scaphandrepropre dans un endroit frais et sec, ` l'abri des sources de chaleur et de la lumi`re. Avant chaque utilisation, v@rifiez que le scaphandre soit en parfait `tat et remplacez-le s'il est d@t@rior@.  Nettoyez avec une brosse ` poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laissez le s@cher ` l'air libre et n'utilisez JAMAIS une source de chaleur directe.  <b>Guide ` l'entretien
Dext@rit@ 4		