



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto APOLLO (Conf 50 pz)	Codice: MA2011P0	MA20 GUANTI MONOUSO LATTICE
---	-------------------------	------------------------------------

Descrizione

LUNGHEZZA: 295 mm
SPESSORE: 0,18 mm palmo, 0,20 mm dita
PACK: 50
MATERIALE: Lattice, AQL 1,5.
DORSO: Bordino arrotolato.
INTERNO: Clorinato.
SUPERFICIE: Testurizzata.

Realizzati in lattice, gomma naturale derivante dalla linfa degli alberi della *
& { }] & @ Á & @ á] [Á ! ^ & á } ^ Á ^ ca á Á Á] [! ca Á [ca ^ & @ Á
guanti in lattice possono causare reazioni allergiche in individui con
allergie al lattice. Proteggono l'utilizzatore contro prodotti chimici
pericolosi e microrganismi come virus, funghi e batteri.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore BLU	A magazzino: S-7 - XL-10
-------------------------	---------------	--------------------------

Destrezza 5	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN ISO 374-1</p> <p> Idrossido di sodio 40%:K - 6 Acido solforico 96%:L - 2 Acido nitrico 65%:M - 2 Perossido di idrogeno 30%:P - 5 Tipo:B</p> <p>EN ISO 374-5</p> <p> Protezione:VIRUS</p> <p>EN ISO 21420</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Forze dell'ordine e scienze Legali, Laboratori, Industria Farmaceutica e chimica, Imprese di] ^ á á Á á Á & @ Á & @ É</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	Manutenzione	