

Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.

consultare i livelli diprotezione indicati.

fonti di calore e al riparo dalla luce.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare

per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non

integro provvedere alla sua sostituzione.

allaperto e MAI su fonte di calore diretta.



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Guanto BLACK HAWK Codice: MA2017Z9 MA20 GUANTI MONOUSO LATTICE

## Descrizione

LUNGHEZZA: 45 cm con salvagoccia

SPESSORE: 0,58 mm

MATERIALE: Lattice di gomma.

INTERNO: Non floccato. SUPERFICIE: Zigrinata.

Offrono protezione contro calore da contatto, proteggono l'utilizzatore contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi come funghi e batteri.

 $\mathbb{Q}_{A}^{A}$  | [ å [  $\mathbb{Q}_{A}^{A}$  |  $\mathbb{Q}_{A}^{A}$  | [ \* ^  $\mathbb{Q}_{A}^{A}$  | \*  $\mathbb{Q}_$ 



Û \* a) cãne ÁÔæld } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388



Abrasione:2 Taglio:1 Strappo:1 Perforazione:1 Taglio ISO:X

EN ISO 374-1



Idrossido di sodio 40%:K - 3

Tipo:C

EN ISO 374-5



EN 407



Propagazione limitata della fiamma :X Calore da contatto :2 Calore convettivo :X Calore Radiante :X

Piccoli spruzzi di metallo fuso :X Grandi proiezioni di metallo fuso :X

Destrezza

4

60

Manutenzione

Avvertenze