SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Guante OKINAWA cm 45	**C· digo: MA2220S0**	**MA22 GUANTES DE PROTECCIč N QUÂMICA PVC**

Descripci· n

Guantes de PVC de doble capa. Longitud 45 cm.
Forro: algod· n afelpado.
Superficie: en relieve.

La excelente resistencia qu²mica y mec§nica del PVC hace de estos guantes una serie extraordinaria en materia de prestaciones, ergonom²a y confort.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III	VERDE	En stock: 10

Cantidad Caja

72

Certificaciones

EN 388

Abrasi· n:3
Corte:1
Desgarro:2
Perforaci· n:1
Corte ISO:X

EN ISO 374-1

Acetato de etilo:I - 6
Hidr· xido s· dico 40%:K - 6
Per· xido de hidr· geno 30%:P - 6
Tipo:B

EN ISO 374-5

EN ISO 21420

EN 407

Propagaci· n limitada de la llama:X
Calor de contacto:1
Calor convectivo:X
Calor radiante:X
Peque¶as salpicaduras de metal fundido:X
Grandes salpicaduras de metal fundido:X

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar y consultar los niveles de protecci· n indicados.
Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Destreza

4

Instrucciones de lavado y cuidado