



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto NEOPOWER	Codice: MA2311Z9	MA23 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA NEOPRENE
------------------------------	-------------------------	--

Descrizione

LUNGHEZZA: 32 cm
SPESSORE: 0,68 mm
MATERIALE: Lattice di gomma e neoprene.
INTERNO: Floccato.
SUPERFICIE: Zigrinata.

Guanto di protezione prodotto con una miscola di gomma naturale e policloroprene. Offre destrezza e protezione dall'abrasione, buona resistenza contro chetoni, detersivi, alcoli, alcali e grassi. Protegge l'utilizzatore contro prodotti chimici pericolosi e microrganismicome virus, funghi e batteri. Idoneo per contatto e manipolazione di alimenti.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore NERO	Magazzino: 7 - 10
-------------------------	-----------------------	-------------------

120	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 388</p> <p> Abrasione:2 Taglio:1 Strappo:2 Perforazione:1 Taglio ISO:X</p> <p>FOODSAFE</p> <p></p> <p>EN ISO 374-1</p> <p> n-eptano:J - 2 Idrossido di sodio 40%:K - 6 Acido solforico 96%:L - 4 Acido acetico 99%:N - 3 Perossido di idrogeno 30%:P - 6 Formaldeide 37%:T - 6 Tipo:A</p> <p>EN ISO 374-5</p> <p> Protezione:VIRUS</p> <p>EN ISO 21420</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Industria chimica e petrolchimica, Manipolazione di sostanze chimiche e idrocarburi, Manipolazioni di grassi, acidi e solventi.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulirecon una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	Destrezza 5	Manutenzione