SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto GREEN NITRON	**Codice: MA2416S0**	**MA24 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA NITRILE**

Descrizione

LUNGHEZZA: 45 cm
SPESSORE: 0,58 mm
MATERIALE: Nitrile.
INTERNO: Satinato.
SUPERFICIE: Zigrinata.

Guanto di protezione prodotto in 100% gomma nitrilica. Offre destrezza, protezione dallâabrasione e resistenza contro sostanze chimiche come ad esempio, tutti i prodotti derivati dal petrolio, grassi animali, solventi e alcali. Protegge l'utilizzatore contro microrganismi come virus, funghie batteri. Idoneo per contatto e manipolazione di alimenti.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	VERDE	A magazzino: 8 - 11

Quantit¨ Cartone

36

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:1
Strappo:0
Perforazione:2
Taglio ISO:X

FOODSAFE

EN ISO 374-1

Metanolo:A - 4
n-eptano:J - 6
Idrossido di sodio 40%:K - 6
Acido solforico 96%:L - 4
Idrossido di ammonio 25%:O - 6
Perossido di idrogeno 30%:P - 6
Tipo:A

EN ISO 374-5

Protezione:VIRUS

EN ISO 21420

Avvertenze

Industria Alimentare, Industria Automobilistica e Aeronautica, Sgrassaggio e lavorazione metalli in presenza di oli da taglio, Produzione e applicazione di pitture e vernici, Pulizia di rulli di stampa, Lavori di precisione.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

5

Manutenzione