



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: GUANTO INTEGRA 300 Codice: MA2417K1 MA24 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA NITRILE

Descrizione

Guanti realizzati in nitrile 0,2 mm. Lunghezza: 65 cm

Interno: non floccato Superficie: zigrinata

Integra 300ÁÁř } * [Á65 cm per la protezione di tutto il braccio.

Regolamento (UE) 2016/425e successive modifiche.



Categoria

Ш

Colore

BIANCO

Û a cãne ÁÔæd } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388



Abrasione:0 Taglio:0 Strappo:0 Perforazione:1 Taglio ISO:X

EN ISO 374-1

25



Idrossido di sodio 40%:K Formaldeide 37%:T Tipo:C

EN ISO 374-5



Avvertenze

Öã] [} ãà ãi ãte Á æ † | ã\

A magazzino: XL-10

Forze delloprdine e scienze Legali, Laboratori, Industria Farmaceutica e chimica, Imprese di] ĭ |ã aætá Traçãe Áş Ásæt ^!^Ásaæ) &@ ÉQå • d aætá alimentare.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.

Conservarein luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla suasostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Manutenzione

Destrezza