



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Gant OSAKA	Code: MA2514E0	MA25 GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE EN CAOUTCHOUC
-------------------------	-----------------------	--

Description

Gant en caoutchouc naturel, épaisseur 0,55 mm, longueur 33 cm.

Manchette en tissu non tissé.

Longueur de la main 15 cm.

Le gant est conforme à la norme EN 388 et est classé III.

Le gant est conforme à la norme EN 374-1 et est classé 2 pour l'hydroxyde de sodium et l'acide sulfurique.



III	Couleurs JAUNE	Tailles disponibles En stock: S-7 - XL-10
-----	-------------------	--

Usage : Protection chimique

120

EN 388



U : Abrasion (C) 40
T : Coupe tranchante (T) 4
I : Impact (I) 5
U : Coupe tranchante (T) 4
U : Abrasion (C) 40
Coupure ISO:X

FOODSAFE



EN ISO 374-1



Hydroxyde de Sodium 40% :K - 6
Acide sulfurique 96% :L - 2
Acide nitrique 65% :M - 2
Peroxyde d'hydrogène 30% :P - 6
Tipo:B

EN ISO 374-5



EN ISO 21420

Avertissements

Le gant est sensible à l'abrasion et doit être utilisé avec précaution. Le gant doit être conservé dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et d'humidité. Le gant doit être lavé avec un détergent doux après utilisation.

Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le gant est intact et sans défauts. Le gant doit être retiré immédiatement en cas de contact avec des produits chimiques corrosifs ou irritants.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et d'humidité.

5

Entretien