



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto CONTACT	Codice: MA2517E0	MA25 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA GOMMA
-----------------------------	-------------------------	---------------------------------------------

Descrizione

LUNGHEZZA: 29,5 cm
SPESSORE: 0,39 mm
MATERIALE: Lattice di gomma.
INTERNO: Non floccato.
SUPERFICIE: Zigrinata.



Guanti di protezione prodotti con una miscela di gomma appositamente concepita per incrementare la resistenza e la durata. Trattati chimicamente per indossarli facilmente e per migliorarne la presa. Proteggono l'utilizzatore contro radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva, prodotti chimici pericolosi e microrganismi come funghi e batteri. Idonei per contatto e manipolazione di alimenti.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore GIALLO	A magazzino: 6 - 9
-------------------------	-------------------------	---------------------------

<p>120</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 388</p> <p> Abrasione:1 Taglio:1 Strappo:0 Perforazione:0 Taglio ISO:X</p> <p>FOODSAFE</p> <p> </p> <p>EN ISO 374-1</p> <p> Idrossido di sodio 40%:K - 6 Perossido di idrogeno 30%:P - 6 Formaldeide 37%:T - 6 Tipo:B</p> <p>EN ISO 374-5</p> <p> </p> <p>EN 421</p> <p>EN ISO 21420</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Manipolazione di frutta e verdura, pollame e pesce, Manipolazione prodotti congelati, Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	<p>Destrezza</p> <p>4</p>	<p>Manutenzione</p>