



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**FICHA TECNICA**

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



<b>Nombre: Guante BUTOJECT 898</b>	<b>70X] c. MA2524Z9</b>	<b>A 5 &amp; ) ; I 5 BH9G'89'DFCH977-é B'EI ã=75' CAUCHO</b>
------------------------------------	-------------------------	--

**8 YgW]dV]C6**

Guantes de butilo 0,68 mm.  
Longitud 35 cm con protector de humedad.  
Forro: no flocado  
Superficie: lisa



- Alta elasticidad y gran confort  
- Alta resistencia al corte y al desgarro  
- Alta resistencia a la abrasión y al rasgado  
- Alta resistencia a los productos químicos  
- Alta resistencia a la tracción y a la tensión  
- Alta resistencia a la rotura y a la laceración  
- Alta resistencia a la perforación y a la punción  
- Alta resistencia a la penetración y a la filtración  
- Alta resistencia a la contaminación y a la infección  
- Alta resistencia a la oxidación y a la corrosión  
- Alta resistencia a la degradación y a la descomposición  
- Alta resistencia a la inflamación y a la combustión  
- Alta resistencia a la explosión y a la detonación  
- Alta resistencia a la radiación y a la ionización  
- Alta resistencia a la contaminación y a la infección  
- Alta resistencia a la oxidación y a la corrosión  
- Alta resistencia a la degradación y a la descomposición  
- Alta resistencia a la inflamación y a la combustión  
- Alta resistencia a la explosión y a la detonación  
- Alta resistencia a la radiación y a la ionización  
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

III	Color NEGRO	Tallas En stock: 8 - 11
-----	----------------	----------------------------

<p>Cantidad Caja</p> <p><b>50</b></p> <p>Destreza</p> <p><b>4</b></p>	<p>Certificaciones</p> <p>EN 388</p> <p> Corte:1 Desgarro:1 Útil:1 Corte ISO:X</p> <p>EN ISO 374-1</p> <p> Acetona:B - 6 Acetonitrilo:C - 6 Acetato de etilo:I - 4 Pán:50% Á 50% K - 6 78% Á - 22% L - 6 78% Á 22% M - 6 Tipo:A</p> <p>EN ISO 374-5</p> <p> Ú:1</p> <p>EN 421</p> <p>EN 16350</p>	<p>Precauciones</p> <p>Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Las instrucciones de uso están indicadas en el etiquetado del producto.</p> <p>Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa y de las fuentes de calor.</p> <p>Antes de cada uso, es necesario comprobar que el producto no esté dañado y que no se haya expuesto a temperaturas superiores a 100°C. Si se detecta algún defecto, se debe sustituir.</p> <p>Limpiar con un cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calor directas.</p> <p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>
---	---	---