SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato bajo PRELUDE	**C· digo: MB1313K1**	**MB13 CALZADO SERIE NEW FOBIA**

Descripci· n

Calzado bajo con puntera de fibra de vidrio. Corte en microfibra perforada, transpirable, ligera y el§stica. S2.SIN METALES.
La suela PU/PU es de poliuretano de baja densidad, ligera y resistente.
Las plantillas anat· micas Aix Mix son de EVA multiperforada con propiedades antichoque de espesor variable: 3 mm en la parte delantera y
10 mm en la zona del tal· n. El forro es de material sint®tico, polipropileno, tela no tejida. Antiest§tico.

Caracter²sticas principales:
- Suela de perfil liso para facilitar la limpieza
- Suela ultrafina para aumentar la flexibilidad y reducir el esfuerzo
- Banda de rodadura autolimpiable que permite la evacuaci· n de l²quidos e impurezas
- Canales horizontales para permitir el drenaje de l²quidos
- Moleteado antideslizante

El productoha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	BLANCO	En stock: 35 - 48

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
10	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S2 FO SR	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado