SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa bassa GREY FOBIA	**Codice: MB1315B0**	**MB13 CALZATURE SERIE NEW FOBIA**

Descrizione

TOMAIA: Pelle scamosciata forata di alta qualit¨ , morbida al tatto e resistente all'usura.
FODERA: 3D-TEX in poliestere con trama a nido d'ape, garantisce un'elevata traspirabilit¨ .
CHIUSURA: Lacci con occhielli rinforzati.
PUNTALE: Acciaio, offre una protezione elevata contro impatti e compressioni.
LAMINA: Acciaio, per una protezione efficace contro le perforazioni.
PLANTARE: Air-mix anatomico in EVA multiforato, antistatico con propriet¨ anti-shock. Lo spessore varia da 3 mm nella parte anteriore a 10 mm nella zona del tacco. Garantisce comfort anche durante un utilizzo prolungato.
SUOLA: Poliuretano bicomponente (PU/PU) a basso profilo contribuisce a ridurre notevolmente il peso complessivo della calzatura, aumentandone flessibilit¨ e comfort. Il profilo piatto del battistrada dona stabilit¨ e sostegno sia durante la camminata che in caso di lavori stazionari. Inoltre, rende la calzatura particolarmente indicata per ambienti puliti, superfici lisce e terreni con basso livello di asperit¨ .

Progettate per rispondere al bisogno di comodit¨ ed adattabilit¨ a molteplici contesti lavorativi, le NEW FOBIA si contraddistinguono per il design sportivo e la leggerezza. Adatte a: industria leggera, logistica e movimentazione merci, terziario.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GRIGIO	A magazzino: 35 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S1P FO SR	Addetti settore Edile e Indotto, Settore Agricolo e Forestale, Industria meccanica leggera e pesante, Industria Metallurgica, Addetti facchinaggio e Autotrasporti, Addetti alle pulizie, Manutentori e installatori. Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione