SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Bota FENICE	**C· digo: MB1633Z9**	**MB16 CALZADO SERIE METAL TOP**

Descripci· n

Calzado alto con corte de piel flor imprimida S3 equipado con un sistema de liberaci· n r§pida, con puntera y l§mina de acero con espesor constante de tipo PS.
Tobillera de poli®ster Oxford.
La suela PU/PU, gracias a su escultura especial y a sus numerosos canales horizontales, garantiza un efecto altamente drenante y se caracteriza por una gran flexibilidad. Los refuerzos laterales maximizan la tracci· n en terrenos irregulares, mientras que los de la zona del tal· n ayudan a estabilizarlo.
La zona intermedia de la suela, con ranura, est§ dise¶ada para mejorar el agarre en escaleras de mano (requisito LG).
Antideslizante de grado SR.
Las plantillas, en material EVA multiperforado, tienen propiedades antichoque de espesor variable: 3 mm en la parte delantera y 10 mm en la zona del tal· n.
Antiest§tico.
El forro de poli®ster 3D-TEX (Airmesh) permite la ventilaci· n del pie y reduce la sudoraci· n.
La zona deltal· n tiene una inserci· n de microfibra para aumentar la resistencia a la abrasi· n y, al mismo tiempo, evitar que el pie resbale.

Caracter²sticas principales:
- Con su forma especialmente ancha y c· moda, garantiza un gran confort;
- Dise¶o esculpido que se adapta a la rugosidad del terreno;
- Ćrea shock absorber;
- Zona del tal· n dise¶ada para facilitar la marcha;
- Adecuado para todotipo de actividades en sectores industriales.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425y modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	En stock: 35 - 47

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
10	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S3 FO LG SR	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado