

Nome: Chauss. overprotection	Code: MB1648Z9	MB16 CHAUSSURES S³RIE METAL TOP
-------------------------------------	-----------------------	---

Description

Chaussure haute avec tige en cuir pleine fleur imprimée, protection des lacets par fermeture velcro, embout en fibre de verre et semelle anti-perforation en composite type PS d'épaisseur constante.
Semelle PU/PU qui grâce à son profil spécial et à nombreuses rainures autonettoyantes, elle garantit un effet hautement drainant et se caractérise par une grande flexibilité. Les crampons latéraux maximisent l'adhérence sur les terrains irréguliers, tandis que les crampons antidérapants situés dans la zone du talon contribuent à stabiliser ce dernier. Talon décroché conçu pour améliorer l'adhérence dans l'escalier et se conformer à l'exigence LG.

Antidérapant SR.

Semelle intérieure en matériau EVA multi-perforé aux propriétés antichocs d'épaisseur variable : 3 mm à l'avant et 10 mm dans la zone du talon. Antistatique.

Doublure 3D TEX (Airmesh) en polyester, spécialement conçue pour permettre la ventilation du pied et réduire l'effet de transpiration.

Caractéristiques principales :

- La forme particulièrement large et confortable offre un grand confort ;
- Conception sculptée qui s'adapte aux irrégularités du sol ;
- Zone d'absorption des chocs ;
- Zone du talon conçue pour faciliter la démarche
- Adaptée à tous les types d'activités dans les secteurs industriels.

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 modifié.



Catégorie II	Couleurs NOIR	Tailles disponibles En stock: 38 - 48
Quantité / Condt. 10	Normative de référence EN ISO 20345  Catégorie de Protection: S3S FO LG SR	Avertissements Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Avant chaque utilisation, vérifiez que les chaussures sont en parfait état et remplacez-les si elles sont détériorées. Les chaussures doivent être nettoyées avec des brosses à poils doux et de l'eau. N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient endommager les matériaux.
Détail		Guide d'entretien