SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato bajo MALIBU CPS	**C· digo: MB1657B0**	**MB16 CALZADO SERIE METAL TOP**

Descripci· n

Calzado de ca¶a baja con parte superior de ante, puntera de fibra de vidrio y l§mina de material compuesto tipo PS de grosor constante.
La suela de PU/PU, con su dibujo especial y numerosos canales horizontales, garantiza un efecto altamente drenante y se caracteriza por una gran flexibilidad. Los refuerzos laterales maximizan la tracci· n en terrenos irregulares, mientras que los de la zona del tal· n ayudan a estabilizarlo. La zona mediana de la suela est§ dise¶ada para mejorar el agarre en escaleras de pelda¶os (requisito LG).
Antideslizante de grado SR.
Las plantillas, de material EVA multiperforado, tienen propiedades antichoque de grosor variable: 3 mm en la parte delantera y 10 mm en la zona del tac· n.
Antiest§tica.
El forro de poli®ster 3D TEX (Airmesh) est§ especialmente dise¶ado para permitir la ventilaci· n del pie y reducir as² la sudoraci· n. Equipada con un inserto de microfibra en la zona del tal· n para aumentar la resistencia a la abrasi· n y, al mismo tiempo, evitar que el pie resbale.

Caracter²sticas principales:
- Con su forma especialmente ancha y c· moda, garantiza un gran confort;
- Dise¶o esculpido que se adapta a la rugosidad del terreno;
- Ćrea de absorci· n de golpes;
- Zona del tal· n dise¶ada para facilitar la marcha;
- Es adecuado para todo tipo de actividades en los sectores industriales.

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

Actualizaci· n 20/01/2025 - Rendimiento ESD disponible a partir de los lotes cronol· gicamente posteriores al lote nÜ827792408.

Categor²a	Color	Tallas
II	GRIS	En stock: 35 - 48

Cantidad Caja

10

Certificaciones

EN ISO 20345

EN 20345 Clase de protecci· n:S1PS FO LG SR

EN 61340

ESD

Precauciones

Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir.

Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.
No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado