SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sandale CAMARO BLACK	**Code: MB1815Z9**	**MB18 CHAUSSURES S£RIE TOTAL PLANE**

Description

Sandale dissipative avec embout en composite et semelle anti-perforation textile, d'®paisseur constant de 4 mm. Sans m®tal. Tige enAir-Mesh et embout de protection additionnel en cuir ®cologique. S1P.
SEMELLE REACTOR en PU/TPU, donne ¨ la chaussure un effet ®lastique et amortissant. La semelle intercalaire en PU ¨ cellules larges donne un effet m®moire ®lev®. La semelle d'usure en TPU conf¯re stabilit®, souplesse et r®sistance m®canique, et aux hydrocarbures. Les rainures horizontales favorisent la flexion et les mouvements du pied. Anti-d®rapant de niveau SRC.
SEMELLE INT£RIEURE CROSS FOAM: en mat®riau monolithique en mousse de polyur®thane ¨ ®paisseur variable: 2,5 mm dans la partie avant et 9 mm dans la zone du talon. Doubl®e et perfor®e dans la zone plantaire avec des remarquables propri®t®s antichoc. Antistatique.
DOUBLURE DRY PLUS: La doublure en polyester a un grand pouvoir drainant gr©ce ¨ la grande capacit® d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales:
- Le chaussant large, la conformation de la semelle plate qui adh¯re ¨ 100% au sol et la souplesse conf®r®e par le polyur®thane ¨ larges cellules am®liorent le confort, r®duisent la fatigue et augmentent l'efficacit®
- L'embout de protection suppl®mentaire dans la zone des orteils prot¯ge la chaussure des chocs
- Recommand® pour les surfaces lisses et r®guli¯res

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	En stock: 35 - 41

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S1P SRC EN 61340 ESD	Industrie, Chantiers de construction et routiers, Soci®t®s de factage. Conservez les chaussures s¯ches et propres dans un environnement appropri®¨ temp®rature ambiante. Les chaussures humides ne doivent jamais °tre mises en contact direct avec une source de chaleur apr¯s l' utilisation, mais doivent °tre s®ch®es ¨ l'air dans un environnement a®r®¨ temp®rature ambiante. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau. Ne pas utiliser de substances comme de l'alcool, du m®thyle ®thyle c®tone, des diluants, de l'essence, du p®trole ou tout autre type de produits chimiques qui pourraient endommager les mat®riaux, en causant des affaiblissements non visibles et compromettre, par cons®quent, ses caract®ristiques de protection originelles.

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien