



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Name: Schuh SEDAN</b>	<b>Code: MB1822E0</b>	<b>MB18 SICHERHEITSSCHUHE TOTAL PLANE SERIE</b>
--------------------------	-----------------------	---

**Beschreibung und Materialien**

S) 4&@|@ @:ÁÚ&@>|•&@ @Á áS[ { ] [ •á~ } •ođ -\æ] ^Á} áÁ  
Z, á&@} • [ @Áæ • Á^iá~ } á{ æ^iæá áÁ |æ@|áá } á^iÁúé! \Áú[ } Á  
mm. S3.

Obermaterial aus ultra-weichem Nubukleder.

Ú [ @ÁÚÓÓVUÚÁæ • ÁÚWÉÚWÉÖa ÁT áú • [ @Áæ • Á | i : ^||á ^ { Á  
Ú [ | ~ | ^o@ Á ææ ç | Áá } @ | ç | | | æ ^ } á • Áú | { \* ^ á ê & @ á ÉÖa Á | æ ç & @,  
Y á ~ } \* Á^iÁÚ [ @Áæ ç á á á } ÁÚ&@áÁ } > | á æ ÉÖa ÁÚ [ @Áá á^i oá æ Á  
S4 | ^i \* ^, æ ç á á Á Ö @ } Áá Á } á Á & @ } Á [ Á S ] [ & @ } Á } á Ö ^ | ^ | \ ^ É  
Gleichzeitig garantiert das TPU-Profil hohe mechanische Festigkeit,  
Paçæ \ ^ á á á á á á á } á Á ^ á æ ç á Á, á ÁÚ & @ c Á [ Á Ö @ { á á á } ÉÖa Á  
VÚWÉÚ [ á á ^i > \* ç á á Á^i & @ ^ @ } á Áú | á [ } ç ÁÚá | ^ } ÉÖa • ÁÚá | ^ } Á  
-4 | á ^ } Áá Á | | \ ^ ç Áá | | | Á • Áú i ^ • Á } á Á ^, é @ | á ç } Áæ & @ á æ ç  
| æ \* ^ } ÁÉ á á ç æ ^ } Áá ^ } Á^ } æ á & @ } Áú æ \* Á } á Á | { > á ~ } \* - | á } Á  
Bewegungsapparat. Rutschfest SRC.

Die Einlegesohle CROSS FOAM besteht aus einem monolithischen  
T æ^i æá • ÁÚWÉÚ & @ { Á á á á á | Áúé! \ Áú, 5 mm im vorderen  
Bereich und 9Á { Áú Áú • ^ } á^i Áú Ö Á -> ç | á } á Áú Áú i • [ @ } á^i Áú & @  
mit guter Schrittabfederung. Antistatisch.  
3ÖVÖYÁú ç | Áæ • ÁÚ [ | ^ • ç | Á á Á | [ á^i Áú ç ~ | ç | Á > | Á á Á • Á^i Á  
Klimatisierung.

**Eigenschaften:**

- Flache Sohle mit 100% iger Bodenhaftung und Weichheit des
- \* | i : ^ || á ^ } ÁÚ [ | ~ | ^o@ • Á > | Á^i á • Á^i ç } Á S [ { | | ç Á á á \* ^i Á Ö | { > á ~ } \* /  
~ } á Áú @ | Á Ö - á á } : É  
ÉÖa Á á^i \ á } ^ Á Á ^ @ } á^i Áú & @ c ç ^ } ÁÚ & @ ç | Áú ç | ^ }  
ÉÖ { | { @ } Áæ Á | æ } Á } á Á á ^ } ÁÚ á^i | é & @ }

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)  
2016/425Á } á Á } é ç | ^ } Á } á^i ~ } \* ^ } Á ~ Á } ç | ^ & @ } É



<b>Kategorie</b> II	<b>Farben</b> GELB	<b>Ö:4i ^}</b> X       é ç   Á Ú Á €
------------------------	-----------------------	---

<b>Menge pro Karton</b> 10	<b>Bezugsnorm</b> EN ISO 20345 EN 20345 Werte: S3 SRC	<b>Wichtige Hinweise</b> Šæ ^   } ÁÚ Á á Á æ á^i ^ } ÁÚ & @ @ Á á á ^ { Á > @ } É d [ & ^ } ^ } ÁÚ   ç Á   Á [ } Á é   { ^ ~     ^ } Á } á Á   Á Šæ ç Á • & @ c É Ú   > ^ } ÁÚ Á [   Á á ^ { Ö á   æ & @ Á á á á ÁÚ & @ @ Á Á einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. Öá ÁÚ & @ @ Á > • • ^ } Á á á á   Áú >   • ç Á á á á á } Á Borsten und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine Chemikalien, die die T æ^i æá   Á • & @ á á ^ } Á 4 } ç } É
-------------------------------	---	---

<b>Fingerfertigkeit</b>	<b>Pflegehinweise</b>
-------------------------	-----------------------