SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: CHAUSSURE BASSE SETA	**Code: MB2011ZA**	**MB20 CHAUSSURES S£RIE ULTRALIGHT**

Description

Chaussure basse dot®e de tige de toute nouvelle conception en maille de polyester, sans coutures, r®sistante aux d®chirures et ¨ l'abrasion. Dot®e d'embout en fibre de verre et semelle anti-perforation en composite d'®paisseur constant de 4 mm. S1P.
SEMELLE EVA/CAOUTCHOUC, avec semelle intercalaire en EVA hautement expans®, offrant une r®sistance ®lev®e aux chocs, ce qui rend la chaussure plus flexible et plus l®g¯re. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile qui garantit une parfaite adh®rence tant sur les surfaces s¯ches qu'humides. Anti-d®rapant de niveau SRC.
La semelle int®rieure est compos®e par un mat®riau bicomposante avec coque en mousse de polyur®thane et memory PU ¨ ®paisseur variable: 4 mm dans la partie avant et 9 mm dans la zone du talon. Propri®t®s antichocs remarquables. Antistatique.
DOUBLURE DRY PLUS: La doublure en polyester a un grand pouvoir drainant gr©ce ¨ la grande capacit® d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- Extr° mement l®ger, respirant et confortable
- Tige sans couture pour une meilleure adh®rence du pied et une meilleure r®sistance ¨ la d®chirure et ¨ l'abrasion
- High Durability Cap System : Syst¯me d'embout TPU ¨ haute durabilit®
- Semelle anti-perforation "T-FLEX" avec une ®paisseur constante de 4 mm
- Soutien arri¯re en TPU, pour optimiser la stabilit® dans la zone du talon
- Semelle Eva/caoutchouc ergonomique et ultra-flexible qui garantit un haut niveau de confort.
- Convient pour des environnements propres, caract®ris®s par des sols ¨ faible irr®gularit®

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR/ORANGE	En stock: 37 - 38, 40 - 42, 44, 46 47

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S1PS FO SR	Activit®s ¨ l'int®rieur. Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien